

## БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

- 1 РОЗРОБЛЕНО:** Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
- 2 РОЗРОБНИКИ:** **О. Кравченко**, канд. техн. наук; **І. Сатін**, канд. техн. наук; **Л. Шевченко**, старший науковий співробітник.
- 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:** наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від \_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_

## ТЕКСТ

### 6.8 Дитячі майданчики

**Пункт 6.8.1** *викласти у новій редакції:* «Дитячі майданчики організовують у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (від 12 років до 16 років) організовують спортивно-ігрові комплекси.

Розміщення дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд дозволяється при наявності дитячого майданчика на прилеглий території до споруди або будівлі.

Розміщення дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд дозволяється за умови забезпечення безпечної експлуатації майданчика, відводу дощових та талих вод, а також при необхідності шумозахист нижче розташованих приміщень.

Висота розміщення дитячого майданчика на покрівлях напівпідземних і наземних споруд не повинна бути більшою ніж 8,0 м від рівня полу першого поверху споруди або землі.

Дитячі майданчики на покрівлях напівпідземних і наземних споруд необхідно обладнувати ліфтом та окремими сходовими клітинами, парапетом та захисним огороженням висотою 2,0 м.

На території дитячого майданчика на покрівлях напівпідземних і наземних споруд заборонено розміщувати вентиляційні канали, антени, споруди мобільного та стільникового зв'язку.


Вентиляційні канали, які призначені для видалення повітря необхідно передбачати на відстані по горизонталі від дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд до випускного пристрою не менше ніж 10,0 м».

**Пункт 9.5.6. додати в наступній редакції:**

«Каркаси захисної огорожі дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд необхідно виготовлювати зварними.

Блискавкозахист дитячого майданчика на покрівлях напівпідземних і наземних споруд проектується у відповідності з ДСТУ Б В.2.5-38:2008»

Директор державного підприємства  
«Науково-дослідний конструкторсько-  
технологічний інститут міського  
господарства», канд. техн. наук



*В.А.*

В.А. Кравченко

Завідувач відділення  
житлово-комунального  
господарства,  
канд. техн. наук

*Кравченко*

О.В. Кравченко

Завідувач відділу благоустрою,  
озеленення населених пунктів та  
поводження з побутовими відходами,  
канд. техн. наук

*Сатін*

І. В. Сатін